

## Stufenanlegeleitern

Nach der Handlungsanleitung BGI 694 sollten Stufenanlegeleitern mit Vorrichtungen – z. B. einer Einhakvorrichtung – gegen Abrutschen gesichert sein, die außerdem gewährleistet, dass die Stufen in Benutzungsstellung der Leiter waagrecht liegen.

Wir empfehlen die serienmäßige Ausführung mit zwei Paar Haken,  $\varnothing$  30 mm: Oberes Hakenpaar für gesichertes Anlegen, unteres Hakenpaar für senkrechte Ruhestellung in unbenutztem Zustand. Verwenden Sie dazu Einhängenvorrichtungen, wie auf Seite A.23 beschrieben.

Für Leitern ohne Haken stehen Ihnen ab Seite A.26 weitere Haken und Flachhaken zur individuellen Auswahl zur Verfügung.

Für Zwischenmaße wird der Preis der nächsten Größe, zuzügl. Fixmaßaufpreis berechnet. Dies gilt für alle Stufenanlegeleitern – **Best.-Nr. 0000 0099 99**.

**Unter senkrechter Höhe versteht man das Maß vom Fußboden bis Oberkante Einhängerohr.**  
Rohrhalter sind in Abständen von 0,80 bis 1,20 m erforderlich!

